温湿度計

ミニポケット型温湿度・露点計

品番 **TM-730**　　価格 ¥14,000

- 温度 半導体式
  湿度 静電容量方式
- 全長 107mm
  幅 48mmのミニポケットサイズ
- 測定範囲　温度−20℃～+50℃
  湿度5～95%RH
- 分解能　温度0.1℃
  湿度0.1%RH
- ローバッテリー表示
- オート/マニュアルパワーオフ機能

107mm

48mm

- ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です
- Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です
- 胸のポケットに収まり、持運びに便利!!
- ℃／°F切換機能付
- 静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現

仕様

測定方式	温度:半導体式　湿度:静電容量式
測定範囲	温度:−20℃～+50℃　湿度:5～95%RH
表示分解能	温度:0.1℃　湿度:0.1%RH
本体精度 at 25℃	温度:±1℃ 湿度:±3.5%(20%～90%RH時) ±5%(25℃1%～19.9%RH、90.1%～95%RH時)
ディスプレイ	液晶ディスプレイ
機能	Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、 オート／マニュアルパワーオフ
サイズ／質量	107L×48W×23Dmm／80g(電池含む)
電源	単4電池×2
標準付属品	単4電池×2、保証書、取扱説明書、ソフトケース

デジタル温湿度・露点計

品番 **PHB-318**　　価格 ¥20,600

- 温度・気圧…半導体センサ
  湿度…静電容量センサ
- 測定範囲　温度　0℃～50℃　気圧　10～1100hPa　湿度　10～95%RH
- 分解能温度…0.1℃　気圧　0.1hPa/1hPa切換　湿度　0.1% RH
- データホールド、Max.Min値表示
- オート/マニュアルパワーオフ機能

210mm

- 1台で温度・気圧・湿度・露点が測定できます
- 小型で持ち運びが簡単です

仕様

測定方式	湿度：静電容量型、気圧：半導体、温度：半導体
測定範囲	湿度：10～95%、露点：-25.3～+48.9℃、 気圧：10～1100hPa、温度：0～+50℃
表示分解能	湿度：0.1% RH、露点：0.01℃、 気圧：10～999.9の時0.1、1000～1100の時1、温度：0.1℃
本体精度	温度：±0.8℃ 気圧：10～999.9の時±1.5hPa、1000～1100の時±2hPa 湿度：70% RH≧± (3% rdg+1% RH)、 70% RH≦±3% RH
ディスプレイ	3桁液晶ディスプレイ
電源／寿命	単4電池×4、消費電流約DC3.0mA
使用環境	0～50℃、80% RH以下
サイズ／質量	210L×40W×40Dmm／約157g(電池含む)
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書

ペン型デジタル温湿度計（校正器付）

品番 **FUSO-8709**　　価格 ¥18,300

- 温度…半導体センサ　湿度…静電容量センサ
- 測定範囲温度…-20℃～ +50℃　湿度…5 ～ 95%RH
- 分解能温度…0.1℃　湿度…0.1% RH

33% RH校正ボトル

75% RH校正ボトル

- 湿度校正器付の精度の高い温湿度計です
- ペン型なのでポケットに入れて持ち運びできます
- データホールド、Max.Min値表示
- オート／マニュアルパワーオフ機能
- 湿度校正器付　33%RH、75%RH

仕様

測定方式	温度：半導体センサ　湿度：静電容量型センサ
測定範囲	温度：-20～50℃、湿度：5～95% RH
測定精度	温度：±1℃ (10～45℃)、湿度：±5% RH (5～95% RH)
表示分解能	温度：0.1℃、湿度：0.1% RH
ディスプレイ	3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境	0～50℃、5～90% RH
電源	CR2032ボタン型電池×1、電池寿命約150時間
サイズ／質量	175L×42W×16Dmm ／約52g
標準付属品	湿度校正器 (33及び75% RH)×各1、CR2032ボタン型電池×1、 ハードケース、取扱説明書、保証書